

# Topsealmachines

## Messcherp maatwerk

### Steek uw producten in een maatpak

Wat de vorm van uw schaal ook is, de MetalPack Type 290C snijdt de folie perfect op maat. Zo maakt u eind aan die rechthoekige randen om een rond bord of een ovaal schaalje. Wat het merk of de vorm van uw schaal ook is, wij maken een superscherp contourmes, speciaal voor u. Dat oogt pas chique: uw heerlijke producten in een maatpak!

### Budgetvriendelijk contoursnijden

Natuurlijk heeft MetalPack meer machines met contourmessen. Maar dit is ons eerste model waarbij u handmatig folie aan- en afvoert. Omdat u zelf een handje helpt, bespaart u aanzienlijk op de kosten. Zonder te besparen op kwaliteit.

### Uw vraag, ons antwoord

Steeds vaker kregen we de vraag: *Hoe kan ik ronde borden netjes sealen, voor een aantrekkelijke prijs?* Vanaf nu is het antwoord simpel. Met de MetalPack Type 290C natuurlijk.



**MetalPack**  
Handsealmachine Type 290C

**MTL  
PCK**



# MetalPack

## Handsealmachine Type 290C

### Constate kwaliteit

De MetalPack Type 290C is sterk, exact en betrouwbaar en vraagt daar maar weinig voor terug. Meer dan schoonmaken is niet nodig, deze sealmachine is onderhoudsvrij. U hoeft dus niet met olie aan de slag. En zo lang niemand het beschadigt, blijft het mes gegarandeerd scherp.

### Perfect gesneden, keer op keer

Slim, snel en simpel - maak kennis met de MetalPack Type 290C.

- Voor ieder merk en elke vorm schaal een mal en contourmes **op maat**. Geen lelijke randjes meer.
- Geschikt voor **alle topsealschalen** binnen de maximum afmetingen.
- **Onderhoudsvrij** en blijvend scherp.
- Handmatige aan- en afvoer van folie: dat **bespaart kosten!**
- De temperatuur regelt u **elektronisch**. Precisie van 100 tot 180° C.
- Sealplaat met **anti-aanbaklaag**.
- Siliconenprofiel op de mal voor **perfecte drukverdeling**.
- **Solide** kwaliteit, zoals u van MetalPack gewend bent.

Voor overige modellen kijkt u op [www.metalpack.nl](http://www.metalpack.nl) of u vraagt ernaar bij uw dealer.

### Technische specificaties

Vermogen:	1,6 kW
Spanning:	220/240 Volt - 50/60 Hz
Stroom:	7 ampère
Foliebreedte:	290 mm maximaal
Diameter folierol:	Ø 250 mm maximaal
Werktemperatuur:	100 – 180 °C (elektronisch instelbaar)
Schaalformaat:	rond tot Ø 250 mm rechthoekig tot 225x225 mm
Afmetingen (bx dxh):	open, 39x52x57 cm gesloten, 39x63x25 cm
Verzendgewicht:	22 Kg



Dealer gegevens: