

# Topsealmachines

Bewaar uw kostbare voedingsmiddelen onder beschermende atmosfeer.

Sealmachine Type 325 V/G is een halfautomaat voor het vacumeren, begassen en sealen van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hittebestendige folie. Daarmee blijven etenswaren langer vers en goed van kleur.

De 1/2 Gastronorm schaal (afmeting 325 x 265 mm) is de grootste schaal die op deze machine verwerkt kan worden. Mallen kunnen ook dubbel of meervoudig uitgevoerd worden, daarbij is de menuschaal de grootst mogelijke. Bij een dubbele mal is de temperatuur van beide zones apart instelbaar.



**MetalPack**  
Sealmachine Type 325 V/G



## MetalPack

### Sealmachine Type 325 V/G

De machine is geheel opgebouwd uit roestwerende materialen, voorzien van diverse beveiligingen en heeft een bedieningspaneel binnen handbereik. Alle bij een mal (type schaal) behorende parameters (temperatuur, druk en tijd) kunnen in het geheugen opgeslagen worden en, na het wisselen, weer opgeroepen worden. Het wisselsysteem zorgt ervoor dat de mallen eenvoudig en snel te wisselen zijn. Compressor en vacuümpomp zijn in de onderkast geplaatst.

#### Mallen

Een mal bestaat uit een set van een onder- en een bovenmal, welke met elkaar corresponderen. De ondermal bestaat uit een draagraam en een vacuümkamer. Beide zijn afgestemd op de te sluiten schaal. Siliconenprofiel op het sluitcontour zorgt voor isolatie van de warmte en een gelijkmatige drukverdeling bij het sealen. De bovenmal bestaat uit een vacuümkamer, een sealhead met verwarming en een contourmes. Voor het produceren en testen van mallen, dient een ruime hoeveelheid monsterschalen aangeleverd te worden.

#### Modellen

Voor overige modellen zie onze website [www.metaltech.nl](http://www.metaltech.nl) of raadpleeg uw dealer.

## Technische specificaties

Vermogen:	3,5 kW
Spanning:	220 / 240 Volt - 50 Hz - ~
Stroom:	15 ampère
Foliebreedte:	340 mm maximaal
Folierol diameter:	Ø 250 mm maximaal
Folierol kerndiameter:	Ø 76 mm
Werktemperatuur:	100-180° C (instelbaar)
Verwarmingselement:	1,6 kW
Vacuümpomp:	Busch 20 m <sup>3</sup>
Werkbereik:	maximaal 325 x 265 x 80 mm (hoger in overleg)
Snelheid:*	200 – 600 cyclussen per uur
Afmetingen (l x b x h):	110 x 110 x 160 cm
Verzendafmetingen:	110 x 110 x 160 cm
Verzendgewicht:	80 Kg, exclusief mal

Dealer gegevens:

*\* Afhankelijk of er alleen gesealed behoeft te worden of dat het maximum aan vacuüm en begassing vereist wordt.*